

Handleiding: Voor het plaatsen van douglas hekwerk

Volg deze eenvoudige stappen voor het plaatsen van het douglas hekwerk in uw tuin:

Benodigdheden:

- Douglas hekpanelen
- Tuinpalen (douglas of ander hout)
- Zaag (indien nodig)
- Boormachine
- L-beslag (voor het bevestigen van de hekpanelen)
- Hamer
- Waterpas
- Grondverf of beits (optioneel)

Stappen:

1. Voorbereiding van de locatie

- Bepaal waar je het hek wilt plaatsen en markeer de positie van de tuinpalen met een touw of lijn.
- Meet de afstand tussen de tuinpalen en zorg ervoor dat deze gelijkmatig is voor een strak hek.

2. Plaats de hekpaaltjes

- Graaf gaten voor de tuinpalen, ongeveer 60-80 cm diep, afhankelijk van de hoogte van het hek en de grondsoort.
- Plaats de tuinpalen rechtop in de gaten en vul deze met beton of grint voor extra stabiliteit.
- Gebruik een waterpas om de tuinpalen verticaal uit te lijnen. Laat het beton uitharden (meestal 24 uur).

3. Zaag het hekwerk op maat (indien nodig)

- Zaag de Douglas hekpanelen op de gewenste lengte, mocht je het hek moeten inkorten. Zorg ervoor dat de zaagsnede recht is voor een nette afwerking.

4. Bevestig de hekpanelen

- Plaats de hekpanelen tussen de tuinpalen.
- Gebruik L-beslag om de hekpanelen stevig aan de tuinpalen te bevestigen. Schroef het L-beslag aan zowel de tuinpaal als het hekpaneel, zodat het hek goed vastzit.

5. Controleer de uitlijning

- Controleer met een waterpas of het hek recht staat en pas de hekpanelen zo nodig aan voor een rechte lijn.

6. Afwerking

- (Optioneel) Behandel het hout met beits of grondverf om de levensduur te verlengen en het hek te beschermen tegen de elementen.

7. Afronding

- Verwijder overtollig materiaal en controleer nogmaals of alles stevig vastzit.

Je douglas hekwerk is nu geplaatst en klaar voor gebruik!